

Serie UPX-CP, LED-City-Plakat aussen P2.9

Citylight LED

Das Plakatformat der Stadt als LED. Für Haltestellen, Bahnhofplätze und Einkaufszentren.

Pixel Pitch	Helligkeit	Modul	Schutzart
2.98 mm	5500 nit	250 × 250 mm, 84 × 84 Pixel	IP65 (Front)

Citylight LED hat die Proportionen eines City-Plakats und passt damit in bestehende Standorte. 5500 nit, die Front ist IP65 dicht.

Seitenwände aus Aluminium, Sockel aus Chromstahl 304. Es gibt verschiedene Sockel, je nach Boden.

Hell. 5500 nit und Kontrast 4000:1, auch in der Mittagssonne lesbar.

Vandalensicher. Gehärtetes Glas IK10 vor der LED-Fläche.

Sparsam. Spannungsdesign 4.2 bis 5 V. Im Schnitt 342 W/m².



Werte

Pixel Pitch	2.976 mm
Modul	250 × 250 mm, 84 × 84 Pixel
Pixeldichte	112 896 Pixel/m²
LED-Bauform	SMD1415
Helligkeit	5500 nit
Kontrast	4000:1
Bildwiederholrate	3840 Hz
Betrachtungswinkel	170° horizontal und vertikal
Leistung max.	684 W/m²
Leistung Ø	342 W/m²
Schutzart	IP65 (Front)
Glas	gehärtet, IK10
Betriebstemperatur	−20 bis +60 °C
Kühlung	Lüfter mit Staubfilter, Heizung optional
Wartung	von hinten
Gehäuse	Aluminium, Sockel Chromstahl 304

Ultimapix
Scherrer Medien GmbH
Neuwiesstrasse 24
CH-8572 Berg TG

+41 71 511 09 90
info@ultimapix.com
ultimapix.com/produkte/citylight/

Werte nach Herstellerangaben, Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Produkt abweichen, Bildinhalte sind Beispiele.