

Serie UPX-FN, Fine Pitch 16:9

Fine

Fine Pitch im Format 16:9 zu einem tieferen Preis als Fine Slim. Für Empfang, Showroom und Sitzungszimmer.

Pixel Pitch	Helligkeit	Cabinet	Gewicht Cabinet
0.94 bis 1.88 mm	bis 800 nit	600 × 337.5 × 48 mm	7 kg

Gleiches Format wie Fine Slim, 600 × 337.5 mm, aber 48 mm tief und 7 kg schwer. Wer die Wand nicht verschiebt und hinten Platz hat, spart hier.

Kontrast 8000:1 und eine Bildwiederholrate ab 3840 Hz. Das Bild flimmert auch auf Kameraaufnahmen nicht.

16:9 im Cabinet. TV-Material passt ohne Ränder. Vier mal vier Cabinets mit P1.25 ergeben Full HD.

Montage nach Ort. Magnetische Halterung oder feste Laschen, je nachdem, wie die Wand gebaut ist.

Wartung von vorne. Module kommen mit einem Saugwerkzeug von vorne heraus. Die Wand kann direkt an der Mauer sitzen.

Doppelt abgesichert. Auf Wunsch mit redundanter Stromversorgung und Signalführung.





	P0.94	P1.25	P1.56	P1.87
Pixel Pitch	0.9375 mm	1.25 mm	1.56 mm	1.875 mm
LED-Bauform	Mini 4 in 1	SMD1010	SMD1010	SMD1010/SMD1515
Modul	150 × 168.75 mm	150 × 337.5 mm	150 × 168.75 mm	150 × 168.75 mm
Modulauflösung	160 × 180 Pixel	120 × 270 Pixel	96 × 108 Pixel	80 × 90 Pixel
Pixeldichte	1 137 800 Pixel/m²	640 000 Pixel/m²	409 600 Pixel/m²	284 444 Pixel/m²
Betrachtungsabstand ab	1 m	1.25 m	1.56 m	1.87 m
Helligkeit	400 bis 600 nit	400 bis 600 nit	400 bis 800 nit	400 bis 800 nit
Luftfeuchtigkeit	10 bis 75 %	10 bis 75 %	10 bis 75 %	10 bis 95 %

Für alle Varianten

Cabinet	600 × 337.5 × 48 mm
Gewicht Cabinet	7 kg
Betrachtungswinkel	160° horizontal, 160° vertikal
Bildwiederholrate	ab 3840 Hz
Leistung max.	bis 800 W/m²
Leistung Ø	100–200 W/m²
Betriebstemperatur	–20 bis +50 °C
Lebensdauer	100 000 Stunden
Wartung	von vorne

Ultimapix
Scherrer Medien GmbH
Neuwiesstrasse 24
CH-8572 Berg TG

+41 71 511 09 90
info@ultimapix.com
ultimapix.com/produkte/fine/

Werte nach Herstellerangaben, Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Produkt abweichen, Bildinhalte sind Beispiele.