

Serie UPX-TL, LED-Stele aussen P2.9

Totem LED

Freistehende LED-Stele für Plätze, Bahnhöfe und Einkaufsstrassen. Seitlich zu öffnen, darum schnell gewartet.

Pixel Pitch	Helligkeit	Bildfläche	Schutzart
2.98 mm	bis 6500 nit	1000 × 1750 mm	IP65

Die Bildfläche misst 1000 × 1750 mm, gut lesbar auf Augenhöhe. Mit 5000 oder 6500 nit bleibt das Bild auch in direkter Sonne klar.

Die Front schwenkt seitlich auf wie eine Tür. Der Techniker kommt an alles heran, ohne die Stele abzubauen.

Seitlich öffnend. Netzteile, Steuerung und Module sind hinter der Front zugänglich.

Gekühlt. Luftkanal vorne, Zuluft unten, Abluft oben, mit Temperatursteuerung und Staubfilter. Heizung optional.

Sicher. Gehärtetes Glas 6 mm oder Verbundglas 8 mm, IK10. Gehäuse aus Aluminium, korrosionsbeständig.

Fernverwaltet. Inhalte über LAN oder WLAN.





Werte

Pixel Pitch	2.976 mm
Bildfläche	1000 × 1750 mm
Modul	250 × 250 mm
Pixeldichte	112 896 Pixel/m²
LED-Bauform	SMD1415
Helligkeit	5000 oder 6500 nit
Bildwiederholrate	1920 oder 3840 Hz
Betrachtungswinkel	170° horizontal und vertikal
Glas	6 mm gehärtet oder 8 mm Verbundglas, IK10
Schutzart	IP65
Leistung max.	800 W/m²
Betriebstemperatur	−20 bis +50 °C
Kühlung	Lüfter, Heizung optional
Wartung	von vorne oder hinten
Gehäuse	Aluminiumprofil, Farbe nach Wahl

Ultimapix
Scherrer Medien GmbH
Neuwiesstrasse 24
CH-8572 Berg TG

+41 71 511 09 90
info@ultimapix.com
ultimapix.com/produkte/totem-led/

Werte nach Herstellerangaben, Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Produkt abweichen, Bildinhalte sind Beispiele.